

MINOLTA

LISTINO PREZZI
NETTI
1 SETTEMBRE 1984

(Nr. 2)

ROSSI & C. S.p.A.

capitale sociale lire 1.680.000.000 versato lire 1.080.000.000
articoli fotocinematografici

via ticino, 40 - 50019 osmannoro - sesto fiorentino (firenze)
telefono (055) 37.10.02 - telex 572188 rossit i
ind. telegrafico Rosario - Firenze
telefax 375287

| | |
|---|---------------|
| FOTOCAMERE REFLEX obiettivi e borse pronto standard | pag. 3 |
| OBIETTIVI MD | " 4, 5 |
| ACCESSORI obiettivi MD | " 6, 7, 8, 9, |
| FLASH e accessori | " 10, 11, |
| IMPUGNATURE e accessori | " 12 |
| MOTORI-WINDERS e accessori | " 13 |
| DORSI DATARI e accessori | " 14 |
| COMANDI A DISTANZA e accessori | " 15 |
| MIRINI e accessori | " 16 |
| MICRO-MACROFOTOGRAFIA | " 17, 18 |
| VARIE (accessori SLR) | " 19 |
| FOTOCAMERE COMPATTE e accessori | " 20, 21 |
| FOTOCAMERE POCKET 110 e accessori | " 22 |
| FOTOCAMERE DISCO e accessori | " 23 |
| ESPOSIMETRI e accessori | " 24, 25 |
| CINEPRESE SONORE-MUTE e accessori | " 26, 27 |
| PROIETTORI CINE e accessori | " 28 |
| BINOCOLI | " 29 |
| ACCESSORI per Fotocamere e Flash Minolta NON PIÙ IN PRODUZIONE | " 30, 31 |

| | |
|---|------|
| ACCESSORI IN CORREDO tabella informativa | " 32 |
| ALIMENTAZIONE ARTICOLI MINOLTA tabella informativa | " 33 |
| SCHERMI MESSA A FUOCO PER X-700, X-500 tabella informativa | " 34 |
| FILTRI E LENTI SPECIALI tabella informativa | " 35 |
| OBIETTIVI MD tabella informativa | " 36 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| FOTOCAMERE REFLEX | | | | |
| 50005 | XD-7 black, solo corpo | 873.000 | 20 | 1.047.600 |
| 50006 | XD-7 chrome, solo corpo | 835.000 | 20 | 1.002.000 |
| 50020 | X-700 black, solo corpo (MPS) | 582.000 | 20 | 698.400 |
| 50030 | X-500 black, solo corpo | 509.000 | 20 | 610.800 |
| 50031 | X-500 chrome, solo corpo | 470.000 | 20 | 564.000 |
| 50045 | X-300 chrome, solo corpo | 349.000 | 20 | 418.800 |
| OBIETTIVI MD (STANDARD) | | | | |
| 50070 | MD 50 mm f 1.2 | 539.000 | 18 | 636.020 |
| 50075 | MD 50 mm f 1.4 | 326.000 | 18 | 384.680 |
| 50080 | MD 50 mm f 1.7 | 189.000 | 18 | 223.020 |
| 50085 | MD 50 mm f 2.0 | 121.000 | 18 | 142.780 |
| BORSE PRONTO (STANDARD) | | | | |
| 50110 | CH-1 per XD-7 | 38.000 | 18 | 44.840 |
| 50120 | CH-2 per X-300 | 38.000 | 18 | 44.840 |
| 50130 | CH-3 per X-700, X-500 | 38.000 | 18 | 44.840 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| FISH EYE | | | | |
| 50150 | MD 7,5 mm f 4.0 | 1.252.000 | 18 | 1.477.360 |
| 50160 | MD 16 mm f 2.8 | 978.000 | 18 | 1.154.040 |
| SUPER GRANDANGOLARI | | | | |
| 50170 | MD 17 mm f 4.0 | 930.000 | 18 | 1.097.400 |
| 50180 | MD 20 mm f 2.8 | 824.000 | 18 | 972.320 |
| 50190 | MD 24 mm f 2.8 | 512.000 | 18 | 604.160 |
| GRANDANGOLARI | | | | |
| 50200 | MD 28 mm f 2.0 | 792.000 | 18 | 934.560 |
| 50210 | MD 28 mm f 2.8 | 258.000 | 18 | 265.740 |
| 50220 | MD 28 mm f 3.5 | 218.000 | 18 | 257.240 |
| 50230 | MD 35 mm f 1.8 | 453.000 | 18 | 534.540 |
| 50240 | MD 35 mm f 2.8 | 306.000 | 18 | 361.080 |
| STANDARD | | | | |
| 50070 | MD 50 mm f 1.2 | 539.000 | 18 | 636.020 |
| 50075 | MD 50 mm f 1.4 | 326.000 | 18 | 384.680 |
| 50080 | MD 50 mm f 1.7 | 189.000 | 18 | 223.020 |
| 50085 | MD 50 mm f 2.0 | 121.000 | 18 | 142.780 |
| TELEOBIETTIVI | | | | |
| 50250 | MD 85 mm f 2.0 | 474.000 | 18 | 559.320 |
| 50260 | MD 100 mm f 2.5 | 401.000 | 18 | 473.180 |
| 50270 | MD 135 mm f 2.0 | 871.000 | 18 | 1.027.780 |
| 50280 | MD 135 mm f 2.8 | 277.000 | 18 | 326.860 |
| 50290 | MD 135 mm f 3.5 | 218.000 | 18 | 257.240 |
| 50300 | MD 200 mm f 2.8 | 854.000 | 18 | 1.007.720 |
| 50310 | MD 200 mm f 4.0 | 445.000 | 18 | 525.100 |
| SUPER TELEOBIETTIVI | | | | |
| 50320 | MD 300 mm f 4.5 | 794.000 | 18 | 936.920 |
| 50330 | MD 300 mm f 5.6 | 624.000 | 18 | 736.320 |
| 50340 | MD 400 mm f 5.6 apocromatico | 2.942.000 | 18 | 3.471.560 |
| 50350 | MD 600 mm f 6.3 apocromatico | 4.353.000 | 18 | 5.136.540 |
| CATADIOTTRICI | | | | |
| 50360 | RF 250 mm f 5.6 | 600.000 | 18 | 708.000 |
| 50370 | RF 500 mm f 8.0 | 920.000 | 18 | 1.085.600 |
| 50380 | RF 800 mm f 8.0 | 2.668.000 | 18 | 3.148.240 |
| 50390 | RF 1600 mm f 11.0 | 7.380.000 | 18 | 8.708.400 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|-----------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| ZOOM | | | | |
| 50510 | MD 24~35 f 3.5 | 475.000 | 18 | 560.050 |
| 50520 | MD 24~50 f 4.0 | 1.053.000 | 18 | 1.242.540 |
| 50530 | MD 28~85 f 3.5 - 4.5 | 712.000 | 18 | 840.160 |
| 50540 | MD 35~70 f 3.5 | 415.000 | 18 | 489.700 |
| 50550 | MD 35~105 f 3.5 - 4.5 | 624.000 | 18 | 736.320 |
| 50560 | MD 35~135 f 3.5 - 4.5 | 732.000 | 18 | 863.760 |
| 50570 | MD 50~135 f 3.5 | 695.000 | 18 | 820.100 |
| 50580 | MD 70~210 f 4.0 | 534.000 | 18 | 630.120 |
| 50590 | MD 75~150 f 4.0 | 495.000 | 18 | 584.100 |
| 50600 | MD 100~200 f 5.6 | 645.000 | 18 | 761.100 |
| 50610 | MD 100~300 f 5.6 | 751.000 | 18 | 886.180 |
| 50620 | MD 100~500 f 8.0 apocromatico | 2.866.000 | 18 | 3.381.880 |
| SHIFT (DECENTRABILE) | | | | |
| 50400 | SHIFT-CA 35 mm f 2.8 | 1.743.000 | 18 | 2.056.740 |
| MACRO | | | | |
| 50410 | MD 50 mm f 3.5 macro con tubo di prolunga auto 1:1 | 482.000 | 18 | 568.760 |
| 50420 | MD 100 mm f 4.0 macro con tubo di prolunga auto 1:1 | 835.000 | 18 | 985.300 |
| MACROFOTO (BELLOWS) | | | | |
| 50430 | AB 50 mm f 3.5 macro auto bellows | 286.000 | 18 | 337.480 |
| 50440 | AB 100 mm f 4.0 macro auto bellows | 276.000 | 18 | 325.680 |
| MICROFOTO (BELLOWS) | | | | |
| 50450 | BM 12,5 mm f 2.0 micro bellows | 333.000 | 18 | 392.940 |
| 50460 | BM 25 mm f 2.5 micro bellows | 307.000 | 18 | 362.260 |
| SPECIALI | | | | |
| 50470 | MD 24 mm f 2.8 VFC (a curvatura di campo variabile) | 978.000 | 18 | 1.154.040 |
| 50480 | MC 85 mm f 2.8 VARISOFT (con gradazione flou) | 1.053.000 | 18 | 1.242.540 |

NB. - Per maggiori dettagli consultare tabella informativa **obiettivi Minolta MD**

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| * DUPLICATORI DI FOCALE | | | | |
| 50700 | 300 S | 435.000 | 18 | 513.300 |
| 50705 | 300 L | 435.000 | 18 | 513.300 |
| ** LENTI ADDIZIONALI | | | | |
| 50730 | Nr. 0 Ø 49 mm | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 50732 | Nr. 1 Ø 49 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50734 | Nr. 2 Ø 49 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50742 | Nr. 0 Ø 55 mm | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 50744 | Nr. 1 Ø 55 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50746 | Nr. 2 Ø 55 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50762 | Kit 3 pz. (0+1+2) Ø 72 mm | 104.000 | 18 | 122.720 |
| ** FILTRI SPECIALI PER RITRATTO | | | | |
| 50780 | KIT 3 pz. (+1+2+3) PORTRAYER P Ø 55 mm | 157.000 | 18 | 185.260 |
| 50782 | KIT 2 pz. (+1+2) PORTRAYER S Ø 55 mm | 105.000 | 18 | 123.900 |
| 50802 | KIT 3 pz. (+1+2+3) PORTRAYER P Ø 72 mm | 221.000 | 18 | 260.780 |
| 50804 | KIT 2 pz. (+1+2) PORTRAYER S Ø 72 mm | 148.000 | 18 | 174.640 |
| ** FILTRI Ø 49 mm | | | | |
| 50850 | AC Ultravioletto L37 (UV) | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50855 | AC Skylight 1B (1A) | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50860 | AC Giallo Y52 | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50865 | AC Arancione O56 | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50870 | AC Rosso R60 | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50875 | AC Verde G0 | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50880 | AC Grigio ND-4X | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50885 | AC Azzurro B12 (80B) | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50890 | AC Ambra A12 (85A) | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50895 | Grigio Polarizzatore | 55.000 | 18 | 64.900 |
| ** FILTRI Ø 55 mm | | | | |
| 50920 | AC Ultravioletto L37 (UV) | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50925 | AC Skylight 1B (1A) | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50930 | AC Giallo Y52 | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50935 | AC Arancione O56 | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50940 | AC Rosso R60 | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50945 | AC Verde G0 | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50950 | AC Grigio ND-4X | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50955 | AC Azzurro B12 (80B) | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50960 | AC Ambra A12 (85A) | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 50965 | Grigio Polarizzatore | 58.000 | 18 | 68.440 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| ** FILTRI Ø 72 mm | | | | |
| 50990 | AC Ultravioletto L37 (UV) | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 50995 | AC Skylight 1B (1A) | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51000 | AC Giallo Y52 | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51005 | AC Arancione O56 | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51010 | AC Rosso R60 | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51020 | AC Grigio ND-4X | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51025 | AC Azzurro B12 (80B) | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51030 | AC Ambra A12 (85A) | 66.000 | 18 | 77.880 |
| 51035 | Grigio Polarizzatore | 119.000 | 18 | 140.420 |
| ∴ FILTRI OPZIONALI PER RF 250 mm (cat.) | | | | |
| 51060 | Giallo Y52 (Ø 39 mm) | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 51065 | Arancione O56 (Ø 39 mm) | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 51070 | Rosso R60 (Ø 39 mm) | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 51080 | Grigio ND-8X (Push-in) | 52.000 | 18 | 61.360 |
| ANELLI RIDUTTORI FILTRI | | | | |
| 51100 | Step-up da Ø 52 mm a Ø 55 mm | 7.000 | 20 | 8.400 |
| 51105 | Step-up da Ø 49 mm a Ø 55 mm | 6.000 | 20 | 7.200 |
| ANELLI ADATTATORI-CONVERTER | | | | |
| 51120 | Anello passo C (obiettivi Minolta su video camere) | 113.000 | 20 | 135.600 |
| 51125 | Anello passo Pentax/Praktica (obiettivi 42 x 1 su fotocamere Minolta) | 17.000 | 20 | 20.400 |
| 51130 | Anello per ob. Leitz Photar (su fotocamere Minolta) | 92.000 | 20 | 110.400 |
| 51135 | Converter monoculare (trasforma in canocchiali gli obiettivi Minolta) | 93.000 | 18 | 109.740 |
| * PORTAFILTRI IN GELATINA | | | | |
| 51155 | Portafiltri in gelatina per obiettivi micro bellows | 20.000 | 20 | 24.000 |
| 51160 | Portafiltri in gelatina con anello adattatore Ø 72 mm | 47.000 | 20 | 56.400 |
| 51165 | Anello adattatore Ø 49 mm | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51170 | Anello adattatore Ø 55 mm | 18.000 | 20 | 21.600 |
| * PARALUCI OPZIONALI | | | | |
| 51200 | Clip-on per ob. MD Standard 50 mm f 1.2 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51210 | A vite per ob. MD Standard 50 mm f 1.4, f 1.7, f 2.0 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51220 | Clip-on per ob. MD Standard 50 mm f 1.4, f 1.7, f 2.0 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51240 | Clip-on per ob. MC Speciale 85 mm f 2.8, VARISFOT | 18.000 | 20 | 21.600 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|----------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| * PARALUCI RICAMBIO | | | | |
| 51300 | Clip-on per ob. MD 20 mm f 2.8 | 11.500 | 20 | 13.800 |
| 51310 | Clip-on per ob. MD 24 mm f 2.8 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51315 | Clip-on per ob. MD 28 mm f 2.0, f 2.8, f 3.5 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51320 | Clip-on per ob. MD 35 mm f 1.8, f 2.8 | 14.500 | 20 | 17.400 |
| 51330 | Clip-on per ob. MD 85 mm f 2.0 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51340 | A vite per ob. RF 250 mm f 5.6 | 7.500 | 20 | 9.000 |
| 51350 | A vite per ob. RF 500 mm f 8.0 | 24.000 | 20 | 28.800 |
| 51360 | A vite per ob. RF 800 mm f 8.0 | 24.000 | 20 | 28.800 |
| 51370 | Clip-on per ob. MD 24~35 mm f 3.5 | 14.500 | 20 | 17.400 |
| 51380 | Clip-on per ob. MD 25~50 mm f 4.0 | 41.500 | 20 | 49.800 |
| 51390 | Clip-on per ob. MD 28~85 mm f 3.5-4.5 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51400 | Clip-on per ob. MD 35~70 mm f 3.5 | 11.500 | 20 | 13.800 |
| 51410 | Clip-on per ob. MD 35~105 mm f 3.5-4.5 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51420 | Clip-on per ob. MD 35~135 mm f 3.5-4.5 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51430 | Clip-on per ob. MD 50~135 mm f 3.5 | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51440 | Clip-on per ob. MD 70~210 mm f 4.0 | 20.000 | 20 | 24.000 |
| 51450 | Clip-on per ob. MD 75~150 mm f 4.0 | 15.000 | 20 | 18.000 |
| 51460 | Clip-on per ob. MD 100~200 mm f 5.6 | 16.500 | 20 | 19.800 |
| 51470 | Clip-on per ob. MD 100~300 mm f 5.6 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51480 | Clip-on per ob. MD 100~500 mm f 8.0 | 64.000 | 20 | 76.800 |
| 51490 | Clip-on per ob. SHIFT-CA 35 mm f 2.8 | 18.000 | 20 | 21.600 |
| 51495 | Clip-on per ob. MD 24 mm f 2.8 VFC | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 51500 | Clip-on per ob. MD 100 mm f 4.0 macro | 12.500 | 20 | 15.000 |

COPERCHIETTI RICAMBIO

| | | | | |
|-------|---|--------|----|--------|
| 51520 | Coperchietto anteriore ob. MD 7,5 mm f 4.0 | 33.500 | 20 | 42.200 |
| 51524 | Coperchietto anteriore ob. MD 16 mm f 2.8 | 4.700 | 20 | 5.640 |
| 51528 | Coperchietto anteriore Clip-on per ob. MD \varnothing 49 mm | 3.700 | 20 | 4.440 |
| 51532 | Coperchietto anteriore Clip-on per ob. MD \varnothing 55 mm | 3.700 | 20 | 4.440 |
| 51536 | Coperchietto anteriore Clip-on per ob. MD \varnothing 72 mm | 4.800 | 20 | 5.760 |
| 51540 | Coperchietto anteriore per ob. RF 250 mm f 5.6 | 2.600 | 20 | 3.120 |
| 51542 | Coperchietto anteriore per ob. RF 500 mm f 8.0 | 3.700 | 20 | 4.440 |
| 51544 | Coperchietto anteriore per ob. RF 800 mm f 8.0 | 31.000 | 20 | 37.200 |
| 51546 | Coperchietto anteriore per ob. RF 1600 mm f 11.0 | 43.000 | 20 | 51.600 |
| 51548 | Coperchietto posteriore per ob. Minolta | 1.700 | 20 | 2.040 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|--|--------------|-------|--------------|
| * ASTUCCI OPZIONALI PER OBIETTIVI MD | | | | |
| 51550 | LH-1 | 22.000 | 18 | 25.960 |
| 51560 | LH-2 | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 51570 | LH-3 | 22.000 | 18 | 25.960 |
| 51580 | LH-4 | 22.000 | 18 | 25.960 |
| 51590 | LH-5 | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 51600 | LH-6 | 24.000 | 18 | 28.320 |
| 51610 | LH-7 | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 51620 | LH-8 | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 51630 | LH-9 | 30.000 | 18 | 35.400 |
| 51640 | LH-10 | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 51650 | Astuccio «Pouch» universale per obiettivi da 7,5 mm a 135 mm | 31.000 | 18 | 36.580 |

| | | | | |
|--|-------|--------|----|--------|
| * SPECIALI BORSE PRONTO CON PROLUNGA (REFLEX + OB.) | | | | |
| 51700 | CH-21 | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 51710 | CH-31 | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 51720 | CH-35 | 52.000 | 18 | 61.360 |

* Per maggiori dettagli consultare tabella informativa obiettivi Minolta MD

** Per maggiori dettagli consultare tabella informativa filtri e lenti Minolta

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--------------------------|--|--------------|-------|--------------|
| FLASH ELETTRONICI | | | | |
| 51810 | ∴ Autoelectroflash 80 PX (anulare) | 395.000 | 20 | 474.000 |
| 51750 | ∴ Autoelectroflash 360 PX (Autosensor) | 316.000 | 20 | 379.200 |
| 51770 | ∴ Autoelectroflash 280 PX | 150.000 | 20 | 180.000 |
| 51790 | ∴ Autoelectroflash 132 PX | 132.000 | 20 | 158.400 |
| 51850 | *** Autoelectroflash 200 X | 127.000 | 20 | 152.400 |
| 51830 | *** Autoelectroflash 132 X | 120.000 | 20 | 144.000 |
| 51870 | *** Autoelectroflash 118 X | 80.000 | 20 | 96.000 |

- * Esp. in TTL programmato (P-MODE TTL) se usati con X-700
- * Esp. in TTL automatica (A-MODE TTL) se usati con X-700, X-500
- ** Esp. in manuale (MANUAL MODE) con altre fot. a contatto caldo
- *** Esp. automatica-manuale (FLASH DEDICATI) con XD-7, X-300, X-500, X-700

SPECIALI CAVI DI RACCORDO (SOLO PER X-700, X-500)

| | | | | |
|-------|--|--------|----|--------|
| 51900 | Cavo OC (Permette il controllo automatico TTL del Flash PX separato dalla fotocamera) | 32.000 | 20 | 38.400 |
| 51905 | Cavo EX (Per connettore triplo, 3 Flash PX in TTL. Anche cavo prolunga fino a 6 mt. con OC). Si possono collegare fino a 5 cavi EX | 30.000 | 20 | 36.000 |
| 51910 | Cavo CD (Permette di collegare 2 Flash PX. Diverse combinazioni possibili usando connettore triplo o un altro cavo CD) | 30.000 | 20 | 36.000 |
| 51915 | Cavo FB (Permette di collegare il Flash PX al dorso datario MFB per riprese programmate e intervallate in TTL con Motor Drive 1 o Auto Winder G) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51920 | Cavo MD (Permette di collegare il Motor Drive 1 all'impugnatura Power Grip 2 per riprese intervallate con Flash PX in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51925 | Cavo AW (Permette di collegare le Fotocamere X-700, X-500 con Winder G all'impugnatura Power Grip 2 per riprese con Flash PX in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51935 | Connettore triplo per collegamento 3 Flash PX in TTL (necessario usare cavi OC, EX) | 52.500 | 20 | 63.000 |

DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE

| | | | | |
|-------|--|--------|----|--------|
| 51950 | Dispositivo ricarica NC-2 per due o quattro batterie al Ni-Cd | 58.000 | 20 | 69.600 |
| 51960 | Kit 2 batterie al Ni-Cd | 13.500 | 18 | 15.930 |
| 51990 | Alimentatore a rete AC-5 per Flash 360 PX, 80 PX | 52.500 | 20 | 63.000 |
| 52000 | Sensore Flash separato per luce indiretta. Mantiene il controllo automatico del Flash 360 PX (non in TTL) con le fotocamere XD-7, X-300 | 44.500 | 20 | 53.400 |
| 52005 | Off camera shoe (slitta a distanza con filettatura treppiede per usare flash 360 PX, 280 PX, 132 PX, separato dalle fotocamere X-700, X-500) | 29.000 | 20 | 34.800 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|---|--------------|-------|--------------|
| SCHERMI DIFFUSORI E FILTRI OPZIONALI | | | | |
| 52030 | Schermo diffusore grandangolare W2 per flash 132X (con ob. 24 mm) | 1.900 | 20 | 2.280 |
| 52040 | Schermo diffusore grandangolare per Flash 118X | 2.900 | 20 | 3.480 |
| 52050 | Schermo diffusore macro per Flash 118X | 3.300 | 20 | 3.960 |
| 52060 | Set schermi diffusori e filtri colorati con adattatore per Flash 360PX | 66.500 | 20 | 79.800 |
| 52070 | Set filtri colorati per Flash 132X, 200X | 16.500 | 20 | 19.800 |
| 52090 | Set ombrellino riflettente piatto e ripiegabile con adattatore 1 (per Flash 360 PX) e adattatore 2 (per Flash 132 PX, 132 X) | 41.000 | 20 | 49.200 |

ACCESSORI RICAMBIO

| | | | | |
|-------|--|--------|----|--------|
| 52200 | Schermo diffusore grandangolare per Flash 200 X | 1.900 | 20 | 2.280 |
| 52205 | Schermo diffusore grandangolare W1 per Flash 132 X (con ob. 28 mm) | 1.900 | 20 | 2.280 |
| 52210 | Schermo diffusore grandangolare W1-A per Flash 360 X (con ob. 28 mm) | 2.800 | 20 | 3.360 |
| 52215 | Schermo diffusore grandangolare per Flash 280 PX | 2.800 | 20 | 3.360 |
| 52216 | Adattatore per schermi e filtri (Flash 360 PX) | 11.500 | 20 | 13.800 |
| 52220 | Adattatore 1 per ombrellino riflettente (Flash 360 PX) | 4.000 | 20 | 4.800 |
| 52225 | Adattatore 2 per ombrellino riflettente (Flash 132 PX, 132 X) | 4.000 | 20 | 4.800 |
| 52230 | Ombrellino riflettente piatto e ripiegabile | 27.000 | 20 | 32.400 |
| 52235 | Supporto per ombrellino riflettente | 2.500 | 20 | 3.000 |
| 52240 | Cavetto syncro per Flash 132 X | 2.800 | 20 | 3.360 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| IMPUGNATURE | | | | |
| 52300 | Impugnatura alimentatrice a pistola Power Grip 2 (con cavo OC) | 289.000 | 20 | 346.800 |
| CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500) | | | | |
| 51910 | Cavo CD (per collegare tra loro 2 Flash PX in TTL, uno montato sulla fotocamera l'altro sul Power Grip 2) | 30.000 | 20 | 36.000 |
| 51915 | Cavo FB (per collegare il dorso datario MFB al Power Grip 2 con Flash PX per riprese programmate in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51920 | Cavo MD (per collegare il Motor Drive 1 al Power Grip 2 con Flash PX per riprese intervallate o sequenza in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51925 | Cavo AW (per collegare le fotocamere X-700, X-500 con winder G al Power Grip 2 con Flash PX in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51905 | Cavo EX per connettore triplo o di prolunga al cavo OC (fino a 6 mt.) | 30.000 | 20 | 36.000 |
| DISPOSITIVI DI ALIMENTAZIONE | | | | |
| 51970 | Contentore Battery-Pack NP-2 al Ni-Cd per Power Grip 2 | 37.000 | 20 | 44.400 |
| 51980 | Dispositivo ricarica rapido a rete QC-1 per NP-2 | 85.000 | 20 | 102.000 |
| ACCESSORI RICAMBIO | | | | |
| 51900 | Cavo OC (per collegare le fotocamere X-700, X-500 al Power Grip 2 con Flash PX in TTL) | 32.000 | 20 | 38.400 |
| 52350 | Staffa 2 del Power Grip 2 | 32.500 | 20 | 39.000 |
| 52355 | Contentore porta batterie del Power Grip 2 | 11.000 | 20 | 13.200 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|--|--------------|-------|--------------|
| MOTORI E WINDERS | | | | |
| 52400 | Motor Drive 1 per X-700, X-500, X-300 | 325.000 | 20 | 390.000 |
| 52420 | Winder G per X-700, X-500, X-300 | 203.000 | 20 | 243.000 |
| 52435 | Winder D per XD-7 | 221.000 | 20 | 265.200 |
| CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500) | | | | |
| 51920 | Cavo MD (per collegare il Motor Drive 1 al Power Grip 2) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 51925 | Cavo AW (per collegare le fotocamere X-700, X-500 con Winder G al Power Grip 2) | 29.000 | 20 | 34.800 |
| ACCESSORI OPZIONALI | | | | |
| 52460 | Speciale borsa pronto per fotocamere con Winder G o D | 52.000 | 18 | 61.360 |
| ACCESSORI RICAMBIO | | | | |
| 52490 | Contenitore batterie del Winder G e D | 9.000 | 20 | 10.800 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| DORSI DATARI | | | | |
| 52550 | Data back MFB (Multifunzione) per fotocamere X-700, X-500 | 379.000 | 20 | 454.800 |
| 52560 | Data back Quartz 1 per fotocamere X-700, X-500 | 217.000 | 20 | 260.400 |
| 52570 | Data back Quartz D per fotocamere XD-7 | 217.000 | 20 | 260.400 |
| CAVI DI RACCORDO (CON X-700, X-500) | | | | |
| 51915 | Cavo FB (Per collegare il dorso datario MFB al Power Grip 2 con Flash PX o direttamente sul Flash PX per riprese programmate in TTL) | 29.000 | 20 | 34.800 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---------------------------|---|--------------|-------|--------------|
| COMANDI A DISTANZA | | | | |
| 52600 | * Comando a distanza IR-1 a raggi infrarossi (set: trasmettitore-ricevitore) per fotocamere Reflex. Fino a 60 mt | 258.000 | 18 | 304.440 |
| 52610 | ** Comando a distanza elettrico S 50 cm per fotocamere Reflex | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 52612 | ** Comando a distanza elettrico L 5 mt per fotocamere Reflex | 43.000 | 18 | 50.740 |

* Si può usare anche con la CL-E e cineprese (con le cineprese è necessario usare il cavo raccordo opzionale **IR-1B**)

** Si possono usare anche con la CL-E e cineprese

ACCESSORI RICAMBIO

| | | | | |
|-------|---|--------|----|--------|
| 52630 | Staffa del comando a distanza IR-1 | 9.900 | 18 | 11.682 |
| 52632 | Cavo di raccordo A del IR-1 (per collegare il ricevitore alla fotocamera) | 13.000 | 18 | 15.340 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---------------|--|--------------|-------|--------------|
| MIRINI | | | | |
| 52700 | Mirino angolare VN ruotabile 360° | 153.000 | 18 | 180.540 |
| 52702 | Mirino amplificatore Magnifier VN | 41.000 | 18 | 48.380 |

* LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------|----|-------|
| 52730 | Lente corr. diottrica Nr. 1 (+ 0,5) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52732 | Lente corr. diottrica Nr. 2 (+ 1) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52734 | Lente corr. diottrica Nr. 3 (+ 1,5) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52736 | Lente corr. diottrica Nr. 4 (+ 2) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52738 | Lente corr. diottrica Nr. 5 (+ 3) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52740 | Lente corr. diottrica Nr. 6 (- 1) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52742 | Lente corr. diottrica Nr. 7 (- 2) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52744 | Lente corr. diottrica Nr. 8 (- 3) | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52746 | Lente corr. diottrica Nr. 9 (- 4) | 7.000 | 18 | 8.260 |

* N.B. - Si possono montare anche sulla fotocamera CL-E

* SCHERMI DI MESSA A FUOCO PER X-700, X-500

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| 52800 | Schermo di messa a fuoco P1 (stigmometro) | * | | * |
| 52805 | Schermo di messa a fuoco P2 (stigmometro) | * | | * |
| 52810 | Schermo di messa a fuoco PD (stigmometro 45°) | * | | * |
| 52815 | Schermo di messa a fuoco PM (Microprismi ACUTE-MATT « Standard ») | * | | * |
| 52820 | Schermo di messa a fuoco G (MATT) | * | | * |
| 52825 | Schermo di messa a fuoco L (reticolo) | * | | * |
| 52830 | Schermo di messa a fuoco S (Scala orizzontale/verticale) | * | | * |
| 52835 | Schermo di messa a fuoco H (immagine chiara con doppia croce) | * | | * |

* N.B. - La sostituzione degli schermi di messa a fuoco per la X-700, X-500 esclusivamente presso il nostro centro assistenza di Firenze.

La spesa incluso la mandopera è di Lit. 30.000+ IVA 18% = Lit. 35.400 (spese di trasporto a carico del cliente).

ACCESSORI OPZIONALI

| | | | | |
|-------|---|-------|----|-------|
| 52900 | Oculare in gomma EH-7 per fotocamere Reflex | 4.800 | 20 | 5.760 |
| 52902 | Coperchietto oscuramento mirino per X-700, X-500, X-300 | 900 | 20 | 1.080 |

ACCESSORI RICAMBIO

| | | | | |
|-------|--|-------|----|-------|
| 52950 | Base oculare mirino per lentine di corr. diottrica | 3.700 | 20 | 4.440 |
|-------|--|-------|----|-------|

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|---|--------------|-------|--------------|
| SOFFIETTI | | | | |
| 53000 | Soffietto Auto Bellows III (decentrabile) | 330.000 | 20 | 396.000 |
| 53020 | Soffietto Bellows IV | 170.000 | 20 | 204.000 |
| 53030 | Soffietto Bellows compact | 120.000 | 20 | 144.000 |
| ACCESSORI OPZIONALI PER SOFFIETTI | | | | |
| 53060 | Slitta di messa a fuoco per Bellows III, IV | 138.000 | 20 | 165.600 |
| 53065 | Cavetto syncro-cord per Bellows III, IV | 2.300 | 20 | 2.760 |
| 53070 | Riproduttore diapositive per Bellows III, IV | 145.000 | 20 | 174.000 |
| 53075 | Stativo macro per Bellows III, IV | 61.000 | 20 | 73.200 |
| ACCESSORI RICAMBIO PER SOFFIETTI | | | | |
| 53100 | Anello adattatore AB III per Bellows III, IV | 4.300 | 20 | 5.160 |
| 53102 | Cavo di raccordo (controllo diaframmi) per Auto Bellows III | 8.500 | 20 | 10.200 |
| OBIETTIVI MACRO | | | | |
| 50410 | MD 50 mm f 3.5 macro c/ tubo di prolunga auto 1:1 | 482.000 | 18 | 568.760 |
| 50420 | MD 100 mm f 4.0 macro c/ tubo di prolunga auto 1:1 | 835.000 | 18 | 985.300 |
| OBIETTIVI MACRO PER AUTO BELLOWS III | | | | |
| 50430 | AB 50 mm. f 3.5 macro per auto Bellows III | 286.000 | 18 | 337.480 |
| 50440 | AB 100 mm. f 4.0 macro per auto Bellows III | 276.000 | 18 | 325.680 |
| OBIETTIVI MICRO PER AUTO BELLOWS III, BELLOWS IV | | | | |
| 50450 | BM 12,5 mm f 2.0 micro Bellows (è necessario l'uso dell'adatt. opz. M1 o M2) | 333.000 | 18 | 392.940 |
| 50460 | BM 25 mm f 2.5 micro Bellows (è necessario l'uso dell'adatt. opz. M1 o M2) | 307.000 | 18 | 362.260 |
| ACCESSORI OPZIONALI OB. MICRO BELLOWS | | | | |
| 53150 | Adattatore M1 per ob. BM 12,5 mm / BM 25 mm | 38.000 | 20 | 45.600 |
| 53152 | Adattatore M2 per ob. BM 12,5 mm / BM 25 mm | 62.000 | 20 | 74.400 |
| 51155 | Portafiltra in gelatina per ob. BM 12,5 mm / BM 25 mm | 20.000 | 20 | 24.000 |
| ACCESSORI RICAMBIO OB. MACRO | | | | |
| 53180 | Tubo prolunga automatico per rapporto 1:1 dell'obiettivo 50 mm f 3.5 macro | 72.000 | 20 | 86.400 |
| 53182 | Tubo prolunga automatico per rapporto 1:1 dell'obiettivo 100 mm f 4.0 macro | 177.000 | 20 | 212.400 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------|
| LENTI ADDIZIONALI | | | | |
| 50730 | NR. 0 Ø 49 mm | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 50732 | NR. 1 Ø 49 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50734 | NR. 2 Ø 49 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50742 | NR. 0 Ø 55 mm | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 50744 | NR. 1 Ø 55 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50746 | NR. 2 Ø 55 mm | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 50762 | Kit 3 pz. (0+1+2) Ø 79 mm | 104.000 | 18 | 122.720 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|----|---------|
| TUBI DI PROLUNGA | | | | |
| 53200 | Tube set MC automatici (3 pz) | 188.000 | 20 | 225.600 |
| 53210 | Tube set II manuali (5 pz) | 51.000 | 20 | 61.200 |

| | | | | |
|---|--|---------|----|---------|
| ALTRI ACC. OPZ. PER LA MICRO-MACROFOTOGRAFIA | | | | |
| 53250 | Stativo Copy Stand II per riproduzione | 180.000 | 20 | 216.000 |
| 53255 | Minitreppiede TR-1 | 74.000 | 20 | 88.800 |
| 53260 | Adattatore per microscopio | 47.000 | 20 | 56.400 |
| 53265 | Scatto flessibile II | 10.500 | 20 | 12.600 |
| 53270 | Anello di inversione II per ottiche standard Ø 49 mm | 14.000 | 20 | 16.800 |
| 53271 | Anello di inversione II per ottiche standard Ø 55 mm | 14.000 | 20 | 16.800 |
| 52050 | Schermo diffusore macro per Flash 118 X | 3.300 | 20 | 3.960 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| ACCESSORI OPZIONALI PER FOTOCAMERE REFLEX | | | | |
| 53300 | Bauletto universale in pelle mod. XB-7S | 227.000 | 18 | 267.860 |
| 53310 | Bauletto universale in pelle mod. XB-5S | 191.000 | 18 | 225.380 |
| 53320 | Borsa universale in pelle mod. Prof.-III | 117.000 | 18 | 138.060 |
| 53265 | Scatto flessibile II per uso generale | 10.500 | 20 | 12.600 |
| 53255 | Minitreppiede TR-1 per uso generale | 74.000 | 20 | 88.800 |
| 53360 | Testina panoramica II per tutte le fotocamere | 129.000 | 20 | 154.800 |
| 53435 | Cinghia tracolla larga «black» con Logomark Minolta | 11.000 | 20 | 12.980 |

| | | | | |
|---|---|-------|----|--------|
| ACCESSORI RICAMBIO PER FOTOCAMERE REFLEX | | | | |
| 53400 | Kit cinghia tracolla per XD-7, X-300 | 9.000 | 20 | 10.800 |
| 53410 | Kit cinghia tracolla per X-700, X-500 | 9.000 | 20 | 10.800 |
| 53420 | Coperchietto corpo Reflex per tutti i modelli | 1.500 | 20 | 1.800 |
| 53430 | Contenitore batterie Reflex per tutti i modelli | 1.300 | 20 | 1.560 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|--|--------------|-------|--------------|
| FOTOCAMERE COMPATTE 24 x 36 | | | | |
| 54000 | CL-E solo corpo (Telemetro) | 924.000 | 20 | 1.108.800 |
| 54050 | AF-SV (voice) (Autofocus - Motore - Flash) | 377.000 | 20 | 452.400 |
| 54100 | AF-S (Autofocus - Motore - Flash) | 340.000 | 20 | 408.000 |
| 54120 | AF-E (Autofocus - Motore - Flash) | 266.000 | 20 | 319.200 |
| 54150 | AF-C (Autofocus) | 305.000 | 20 | 366.000 |
| 54152 | AF-C con flash C (silver). (Autofocus) | 395.000 | 20 | 474.000 |
| 54200 | GF (Flash) | 117.000 | 20 | 140.400 |
| OBIETTIVI | | | | |
| 54300 | Minolta 28 mm f 2.8 per CL-E | 544.000 | 18 | 641.920 |
| 54305 | Minolta 40 mm f 2.0 per CL-E (standard) | 297.000 | 18 | 350.460 |
| 54310 | Minolta 90 mm f 4.0 per CL-E | 480.000 | 18 | 566.400 |
| FLASH ELETTRONICI | | | | |
| 54350 | Flash AE per CL-E | 137.000 | 20 | 164.400 |
| 54360 | Flash C per AF-C | 48.000 | 20 | 57.600 |
| DORSI DATARI | | | | |
| 54400 | Data Back Quartz C per AF-C | 118.000 | 20 | 141.600 |
| IMPUGNATURE | | | | |
| 54410 | Speciale impugnatura a «L» per CL-E | 36.000 | 20 | 43.200 |
| COMANDI A DISTANZA | | | | |
| 52600 | Comando a distanza IR-1 a raggi infrarossi (set: trasm.-ricev.) per CL-E | 258.000 | 18 | 304.400 |
| 52610 | Comando a distanza elettrico S da 50 cm per CL-E | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 52612 | Comando a distanza elettrico L da 5 mt per CL-E | 43.000 | 18 | 50.740 |
| BORSE OPZIONALI | | | | |
| 54450 | Borsa pronto per CL-E | 39.000 | 18 | 46.020 |
| 54460 | Speciale borsa pronto tracolla per CL-E | 153.000 | 18 | 180.540 |
| 54470 | Borsa per AF-SV, AF-S | 16.000 | 18 | 18.880 |
| 54471 | Borsa per AF-E | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54480 | Borsa de-luxe per AF-C con Flash C | 44.000 | 18 | 51.920 |
| LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA | | | | |
| 52730 | Lente corr. diottrica Nr. 1 (+ 0,5) per CL-E | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52732 | Lente corr. diottrica Nr. 2 (+ 1) per CL-E | 7.000 | 18 | 8.260 |

| CODICE | DESCRIZIONE | | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|--|--|--------------|-------|--------------|
| LENTINE DI CORREZIONE DIOTTRICA | | | | | |
| 52734 | Lente corr. diottrica Nr. 3 (+ 1,5) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52736 | Lente corr. diottrica Nr. 4 (+ 2) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52738 | Lente corr. diottrica Nr. 5 (+ 3) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52740 | Lente corr. diottrica Nr. 6 (- 1) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52742 | Lente corr. diottrica Nr. 7 (- 2) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52744 | Lente corr. diottrica Nr. 8 (- 3) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| 52746 | Lente corr. diottrica Nr. 9 (- 4) per CL-E | | 7.000 | 18 | 8.260 |
| FILTRI Ø 40,5 mm | | | | | |
| 54600 | AC ultravioletto L37 (UV) per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54605 | AC skylight 1B (1A) per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54610 | AC giallo Y52 per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54615 | AC arancione O56 per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54620 | AC rosso R60 per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54625 | AC grigio ND-4X per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54630 | AC azzurro B12 (80B) per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| 54635 | AC ambra A12 (85A) per CL-E | | 23.000 | 18 | 27.140 |
| FILTRI Ø 46 mm | | | | | |
| 54700 | Ultravioletto L37 (UV) per GF | | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54701 | Skylight 1B (1A) per GF | | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54705 | Giallo Y52 per GF | | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54707 | Azzurro 80B per GF | | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54711 | Grigio ND-2X per GF | | 14.500 | 18 | 17.110 |
| CINGHIETTE OPZIONALI | | | | | |
| 54750 | Cinghietta tracolla per AF-SV, AF-S | | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 54760 | Cinghietta tracolla per AF-C | | 5.000 | 20 | 6.000 |
| ALTRI ACCESSORI OPZIONALI | | | | | |
| 53255 | Minitreppiede TR-1 per CL-E o altre fotocamere | | 74.000 | 20 | 88.800 |
| 54720 | Kit Filtri speciali per AF-E (set 3 pz. = (Normal/Cross screen/Star-six) | | 13.000 | 18 | 15.340 |
| ACCESSORI RICAMBIO | | | | | |
| 54800 | Paraluce per ob. Minolta 28 mm f 2.8 (CL-E) | | 29.000 | 20 | 34.800 |
| 54802 | Paraluce per ob. Minolta 40 mm f 2.0 (CL-E) | | 12.000 | 20 | 14.400 |
| 54804 | Paraluce per ob. Minolta 90 mm f 4.0 (CL-E) | | 12.000 | 20 | 14.400 |
| 54820 | Cinghietta polso per AF-SV | | 2.800 | 20 | 3.360 |
| 54830 | Cinghietta polso per AF-S | | 2.800 | 20 | 3.360 |
| 54840 | Cinghietta polso per AF-C | | 2.500 | 20 | 3.000 |
| 54900 | Coperchietto corpo macchina CL-E | | 1.600 | 20 | 1.920 |
| 54910 | Coperchietto posteriore obiettivi CL-E | | 1.600 | 20 | 1.920 |
| 54915 | Coperchietto anteriore obiettivi CL-E | | 2.500 | 20 | 3.000 |
| 54920 | Coperchio anteriore per AF-SV, AF-S | | 3.700 | 20 | 4.440 |
| 54925 | Borsa per fotocamera GF | | 9.000 | 18 | 10.620 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|---|--------------|-------|--------------|
| FOTOCAMERE POCKET 110 | | | | |
| 55000 | Weathermatic-A (subacquea) | 163.000 | 20 | 195.600 |
| 55010 | 460 TX | 168.000 | 20 | 201.600 |
| 55015 | 450 EX | 146.000 | 20 | 175.200 |
| 55020 | 430 EX | 103.000 | 20 | 123.600 |
| ACCESSORI OPZIONALI PER WEATHERMATIC-A | | | | |
| 55050 | Mirino sportivo | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 55060 | Borsa standard | 13.500 | 18 | 15.930 |
| 55065 | Borsa sportiva con cintura (galleggiante) | 27.000 | 18 | 31.860 |
| 55080 | Cinghia tracolla | 6.600 | 20 | 7.920 |
| ACCESSORI RICAMBIO PER WEATHERMATIC-A | | | | |
| 55100 | Guarnizione in gomma « O-RING » | 5.800 | 20 | 6.960 |
| 55110 | Cinghietta polso | 4.800 | 20 | 5.760 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| FOTOCAMERE DISCO | | | | |
| 56000 | DISC-7 | 152.000 | 20 | 182.400 |
| 56002 | DISC-5 | 131.000 | 20 | 157.200 |
| 56100 | DISC AC-101 André Courreges «blu» | 198.000 | 20 | 237.600 |
| 56102 | DISC AC-101 André Courreges «rosa» | 198.000 | 20 | 237.600 |
| 56104 | DISC AC-101 André Courreges «verde» | 198.000 | 20 | 237.600 |
| 56106 | DISC AC-101 André Courreges «beige» | 198.000 | 20 | 237.600 |
| 56110 | DISC AC-301 André Courreges «oro» | 227.000 | 20 | 272.400 |

ACCESSORI OPZIONALI

| | | | | |
|-------|---|---------|----|---------|
| 56200 | Extender con pulsante di scatto elettronico per DISC-7 | 31.000 | 20 | 37.200 |
| 52610 | Comando a distanza elettrico S da 50 cm per DISC-7 | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 52612 | Comando a distanza elettrico L da 5 mt per DISC-7 | 43.000 | 18 | 50.740 |
| 52600 | Comando a distanza a raggi infrarossi (set: trasm.-ricev.) per DISC-7 | 258.000 | 18 | 304.440 |
| 56210 | Borsa semirigida per DISC-7, DISC-5 | 12.500 | 18 | 14.750 |

ACCESSORI RICAMBIO

| | | | | |
|-------|------------------------------|-------|----|-------|
| 56300 | Cinghietta polso per DISC-7, | 2.300 | 20 | 2.760 |
| 56302 | Cinghietta polso per DISC-5, | 2.300 | 20 | 2.760 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|---|--------------|-------|--------------|
| ESPOSIMETRI REFLEX PER LUCE AMBIENTE CONTINUA, INCIDENTE O RIFLESSA | | | | |
| 57000 | AUTOMETER III , per misurazioni in luce continua, (incidente o riflessa), con lettura digitale-analogica e memoria. Anche per riprese Cine-Video. | 288.000 | 18 | 339.840 |
| 57050 | SPOT METER M per misurazioni spot (luce riflessa 1°), con lettura digitale-analogica e memoria. Esposizione media integrata. Anche per riprese Cine-Video | 745.000 | 18 | 879.100 |
| 57100 | AUTO SPOT II , per misurazioni spot (luce riflessa 1°) su scale motorizzate | 1.153.000 | 18 | 1.360.540 |
| ESPOSIMETRI MULTIUSO PER LUCE AMBIENTE CONTINUA E LUCE FLASH, INCIDENTE O RIFLESSA | | | | |
| 57150 | FLASH METER III , per funzioni multiple in luce continua o lampo, (incidente o riflessa), anche con somma di più lampi, con lettura digitale e memoria. Microcomputer LSI incorporato | 918.000 | 18 | 1.083.240 |
| 57200 | AUTO METER III-F , per funzioni multiple in luce continua o lampo, (incidente o riflessa), anche con somma di 2 lampi, con lettura digitale analogica e doppia memoria. Anche per riprese Cine-Video. | 485.000 | 18 | 572.300 |
| ESPOSIMETRI SPECIALI (TERMOCOLORIMETRI) | | | | |
| 57300 | COLOR METER II analizzatore di luce per la misurazione della temperatura cromatica dei 3 colori (luce azzurra, verde e rossa) con indicazione digitale dei filtri di correzione | 1.183.000 | 18 | 1.395.940 |
| SPECIALI ACCESSORI OPZIONALI PER STRUMENTI DI MISURA FOTOGRAFICI | | | | |
| 57400 | BOOSTER SET II , solo in combinazione all'Autometer III, Flash Meter III, Auto meter III-F. Ricettore ad alta sensibilità, per luce riflessa, consente misurazioni particolari della luce attraverso l'obiettivo o sul vetro smerigliato del banco ottico. Doppio interruttore | 331.000 | 18 | 390.580 |
| 57450 | FLASH COLOR RECEPTOR , solo in combinazione al Color Meter II mediante cavetti di connessione Adaptor Cord MA (acc. opzionale). Consente misurazioni in punti intralciati o molto stretti, anche per effettuare misurazioni a distanza | 860.000 | 18 | 1.014.800 |
| ALTRI ACCESSORI OPZIONALI PER STRUMENTI DI MISURA FOTOGRAFICI | | | | |
| 57500 | Connettore per Syncro Flash II (solo per Flash Meter III) | 27.500 | 18 | 32.450 |
| 57510 | Mirino per luce riflessa a 10° (per Autometer III, III-F, Flash Meter III) | 70.000 | 18 | 82.600 |
| 57520 | Miniricettore (per autometer III, III-F, Flash Meter III) | 172.000 | 18 | 202.960 |
| 57530 | Diffusore piatto (per Autometer III, III-F, Flash Meter III) | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 57540 | Mascherina Spot (per Autometer III, III-F, Flash Meter III) | 14.700 | 18 | 17.346 |
| 57550 | Diffusore sferico ND-4X (2 EV) (per Autometer III, III-F, Flash Meter III) | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 57560 | Diffusore sferico ND-8X (3 EV) (per Autometer III, III-F, Flash Meter III) | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 57570 | Filtro ND (per Flash Color Receptor) | 71.500 | 18 | 84.370 |
| 57580 | Attacco per luce riflessa a 40° (per Autometer III, III-F) | 12.500 | 18 | 14.750 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--------|-------------|--------------|-------|--------------|
|--------|-------------|--------------|-------|--------------|

ALTRI ACCESSORI OPZIONALI PER STRUMENTI DI MISURA FOTOGRAFICI

| | | | | |
|-------|--|---------|----|---------|
| 57581 | Adattatore per inversione sensore del Color Meter II (per misurazioni a 180°) | 189.000 | 18 | 223.020 |
| 57590 | Cavo connettore Adaptor Cord. MA-1/2 mt (per cellula Color Meter II) | 142.000 | 18 | 167.560 |
| 57591 | Cavo connettore Adaptor Cord. MA-2/1 mt (per cellula Color Meter II) | 124.000 | 18 | 146.320 |
| 57592 | Cavo connettore Adaptor Cord. MA-3/5 mt (per cellula Color Meter II) | 379.000 | 18 | 447.220 |
| 57593 | Cavo connettore Adaptor Cord. MA-4/10 mt (per cellula Color Meter II) | 551.000 | 18 | 650.180 |
| 57600 | Bauletto universale in pelle (per Autometer III, III-F, Flash Meter III, Booster set II) | 122.000 | 18 | 143.960 |

ACCESSORI RICAMBIO PER STRUMENTI DI MISURA FOTOGRAFICI

| | | | | |
|-------|---|--------|----|--------|
| 57700 | Borsa (per Autometer III, III-F) | 24.000 | 18 | 28.320 |
| 57710 | Borsa (per Spot Meter M) | 28.500 | 18 | 33.630 |
| 57720 | Borsa (per Flash meter III, Color Meter II) | 37.500 | 18 | 44.250 |
| 57722 | Borsa (per Flash Color Receptor) | 25.500 | 18 | 30.090 |
| 57730 | Cinghia tracolla (per Autometer III, III-F, Spot Meter M) | 2.800 | 18 | 3.304 |
| 57735 | Cinghia tracolla (per Flash meter III, Color Meter II) | 4.100 | 18 | 4.838 |
| 57740 | Coperchietto obiettivo (per Spot Meter M) | 1.400 | 18 | 1.652 |
| 57760 | Diffusore sferico (per Autometer III, III-F, Flash meter III) | 12.000 | 18 | 14.160 |
| 57580 | Attacco per luce riflessa (per Flash meter III) | 12.500 | 18 | 14.750 |
| 57775 | Attacco sonda puntiforme Spot-Probe per riprese macro (per Booster set II) | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 57780 | Attacco microscopio (per Booster Set II) | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 57785 | Attacco per mirino fot. Reflex o Banco ottico (per Booster Set II) | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 57790 | Attacco per piano focale 35 mm su fot. Reflex o banco ottico (per Booster Set II) | 13.000 | 18 | 15.340 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|---|--------------|-------|--------------|
| CINEPRESE SONORE | | | | |
| 58000 | XL-84S | 667.000 | 20 | 800.400 |
| 58010 | XL-64S | 630.000 | 20 | 756.000 |
| 58020 | XL-42S | 501.000 | 20 | 601.200 |
| CINEPRESE MUTE | | | | |
| 58040 | XL-601 | 687.000 | 20 | 824.400 |
| 58045 | XL-401 | 459.000 | 20 | 550.800 |
| ACCESSORI OPZIONALI PER CINEPRESE SONORE | | | | |
| 58050 | Borsa per cineprese sonore | 57.000 | 18 | 67.260 |
| 52600 | Comando a distanza IR-1 a raggi infrarossi (set trasmettitore-ricevitore) | 258.000 | 18 | 304.440 |
| 52610 | Comando a distanza elettrico S da 50 cm. | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 52612 | Comando a distanza elettrico L da 5 mt. | 43.000 | 18 | 50.740 |
| 58100 | Cavo raccordo IR-1 B per collegare ricevitore IR-1 alle cineprese sonore | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 58120 | Microfono direzionale telescopico «Zoom micro II» | 107.000 | 20 | 128.400 |
| 58130 | Microfono direzionale a giraffa «Boom micro» | 105.000 | 20 | 126.000 |
| 58140 | Terminale di conversione ausiliare | 11.000 | 20 | 13.200 |
| 58145 | Cavo prolunga per microfono standard II | 11.000 | 20 | 13.200 |
| 58150 | Porta batterie esterno | 13.000 | 20 | 15.600 |
| 58160 | Cavo collegamento porta batterie esterno | 11.000 | 20 | 13.200 |
| 58165 | Microfono radiotrasmettente FM (kit ricevitore + Microfono) | 482.000 | 18 | 568.760 |
| 54700 | Filtro Ultravioletto L37 (UV) Ø 46 mm per XL-42S | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54701 | Filtro Skylight 1B (1A) Ø 46 mm per XL-42S | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54705 | Filtro Giallo Y52 Ø 46 mm per XL-42S | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54707 | Filtro Azzurro 80B Ø 46 mm per XL-42S | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54711 | Filtro Grigio ND-2X Ø 46 mm per XL-42S | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 50850 | Filtro AC Ultravioletto L37 (UV) Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50855 | Filtro AC Skylight 1B (1A) Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50860 | Filtro AC Giallo Y52 Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50865 | Filtro AC Arancione O56 Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50870 | Filtro AC Rosso R60 Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50875 | Filtro AC Verde GO Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50880 | Filtro AC Grigio ND-4X Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50885 | Filtro AC Azzurro B12 (80B) Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50890 | Filtro AC Ambra A12 (85A) Ø 49 mm per XL-64S | 19.500 | 18 | 23.010 |
| 50895 | Filtro Grigio Polarizzatore Ø 49 mm per XL-64S | 55.000 | 18 | 64.900 |
| 58250 | Filtro Ultravioletto L37 (UV) Ø 62 mm per XL-84S | 46.000 | 18 | 54.280 |
| 58255 | Filtro Giallo Y52 Ø 62 mm per XL-84S | 46.000 | 18 | 54.280 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|---|--|--------------|-------|--------------|
| ACCESSORI OPZIONALI PER CINEPRESE MUTE | | | | |
| 58055 | Borsa per cineprese mute | 38.000 | 18 | 44.840 |
| 52600 | Comando a distanza IR-1 a raggi infrarossi (set: trasmettitore-ricevitore) | 258.000 | 18 | 304.440 |
| 52610 | Comando a distanza elettrico S da 50 cm. | 31.000 | 18 | 36.580 |
| 52612 | Comando a distanza elettrico L da 5 mt. | 43.000 | 18 | 50.740 |
| 58100 | Cávo raccordo IR-1 B per collegare ricevitore IR-1 alle cineprese mute | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 54700 | Filtro Ultravioletto L37 (UV) Ø 46 mm per XL-601, XL-401 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54701 | Filtro Skylight 1B (1A) Ø 46 mm per XL-601, XL-401 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54705 | Filtro Giallo Y52 Ø 46 mm per XL-601, XL-401 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54707 | Filtro Azzurro 80B Ø 46 mm per XL-601, XL-401 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54711 | Filtro Grigio ND-2X Ø 46 mm per XL-601, XL-401 | 14.500 | 18 | 17.110 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|----|--------|
| ACCESSORI RICAMBIO PER CINEPRESE SONORE | | | | |
| 58300 | Microfono standard II | 11.500 | 20 | 13.800 |
| 58310 | Auricolare II | 4.800 | 18 | 5.664 |
| 51540 | Coperchietto obiettivo Per XL-84S | 2.600 | 20 | 3.120 |
| 58320 | Coperchietto obiettivo Per XL-64S | 2.300 | 20 | 2.760 |
| 58330 | Coperchietto obiettivo Per XL-42S | 1.900 | 20 | 2.280 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| PROIETTORI SONORI | | | | |
| 58700 | 7100 Sonoro magnetico | 577.000 | 20 | 692.400 |
| ACCESSORI OPZIONALI | | | | |
| 58800 | Visore II | 28.000 | 20 | 33.600 |
| ACCESSORI RICAMBIO | | | | |
| 58850 | Auricolare | 4.800 | 20 | 5.760 |
| 58855 | Bobina 180 mt. | 8.500 | 20 | 10.200 |
| 58860 | Spazzolino per pulizia | 1.600 | 20 | 1.920 |
| 58862 | Taglierina | 1.800 | 20 | 2.160 |
| 58810 | Cavo alimentazione esterno | 20.000 | 20 | 24.000 |

| CODICE | DESCRIZIONE | | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--------|-------------|--|--------------|-------|--------------|
|--------|-------------|--|--------------|-------|--------------|

BINOCOLI SERIE « COMPACT » (PRISMI DI PORRO)

| | | | | | |
|-------|------------|---------|---------|----|---------|
| 59100 | 6 x 20 CF | Compact | 193.000 | 18 | 227.740 |
| 59105 | 8 x 20 CF | Compact | 213.000 | 18 | 251.340 |
| 59110 | 10 x 20 CF | Compact | 228.000 | 18 | 269.040 |

BINOCOLI SERIE « POCKET » (PRISMI A TETTO)

| | | | | | |
|-------|-------------------------|--------|---------|----|---------|
| 59161 | 7 x 22 RCF | Pocket | 298.000 | 18 | 351.640 |
| 59162 | 8 x 24 RCF | Pocket | 325.000 | 18 | 383.500 |
| 59163 | 9 x 26 RCF | Pocket | 348.000 | 18 | 410.640 |
| 59164 | 10 x 28 RCF | Pocket | 373.000 | 18 | 440.140 |
| 59165 | 7 x -18 x 28 RCF (Zoom) | Pocket | 531.000 | 18 | 626.580 |

BINOCOLI SERIE « MARINER » (PRISMI A TETTO)

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------|----------------------------|---------|----|---------|
| 59180 | 8 x 32 | Mariner | (con guarnizioni «o ring») | 376.000 | 18 | 443.680 |
| 59185 | 10 x 40 | Mariner | (con guarnizioni «o ring») | 417.000 | 18 | 492.060 |
| 59190 | 8 x -16 x 32 (Zoom) | Mariner | (con guarnizioni «o ring») | 602.000 | 18 | 710.360 |

| CODICE | DESCRIZIONE | | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|--|------------------|--------------|-------|--------------|
| ACCESSORI PER FOTOCAMERE REFLEX (Mod. XM, XM-MOTOR) | | | | | |
| 59700 | Slitta contatto diretto | per XM, XM-MOTOR | 17.000 | 20 | 20.400 |
| 59705 | Caricatore pellicola | per XM-MOTOR | 63.000 | 20 | 75.600 |
| 59710 | Dispositivo caricatore pellicola | per XM-MOTOR | 264.000 | 20 | 316.800 |
| 59715 | Dorso da 250 fot. | per XM-MOTOR | 1.287.000 | 20 | 1.544.400 |
| 59718 | Mirino Plain (semplice) pentaprismatico | per XM, XM-MOTOR | 230.000 | 18 | 271.400 |
| 59720 | Mirino HM ad alto ingrandimento | per XM-MOTOR | 280.000 | 18 | 330.400 |
| 59725 | Mirino a pozzetto | per XM, XM-MOTOR | 130.000 | 18 | 153.400 |
| 59730 | Astuccio per mirini | per XM, XM-MOTOR | 18.000 | 18 | 21.240 |
| 59735 | Comando a distanza S (elettrico) 1 mt. | per XM, XM-MOTOR | 51.000 | 18 | 60.180 |
| 59737 | Comando a distanza L (elettrico) 5 mt. | per XM, XM-MOTOR | 55.000 | 18 | 64.900 |
| 59740 | Impugnatura portabatterie (8 pile 1,5 V) | per XM, XM-MOTOR | 405.000 | 20 | 486.000 |
| 59745 | Contenitore batterie a distanza (8 pile 1,5 V) | per XM-MOTOR | 276.000 | 20 | 331.200 |
| 59750 | Intervallometro PM da 0,5 sec. a 60 sec. (5 pile 1,5 V) | per XM-MOTOR | 166.000 | 20 | 199.200 |
| 59752 | Cavo raccordo S dell'intervallometro (50 cm) | per XM-MOTOR | 25.000 | 20 | 30.000 |
| 59754 | Cavo raccordo L dell'intervallometro (2.50 mt.) | per XM-MOTOR | 32.500 | 20 | 39.000 |
| 59756 | Comando a distanza a raggi infrarossi (trasm.-ricev.) | per XM-MOTOR | 625.000 | 18 | 737.500 |
| 58100 | Cavo raccordo IR-1 B per collegare ric. IR-1 alle fot. | per XM-MOTOR | 13.000 | 18 | 15.340 |
| 59760 | Cinghia tracolla | per XM, XM-MOTOR | 15.000 | 20 | 17.700 |
| 59765 | Coperchio vano mirino | per XM, XM-MOTOR | 2.300 | 20 | 2.760 |
| 59770 | Coperchio mirini | per XM, XM-MOTOR | 2.300 | 20 | 2.760 |
| 59775 | Contenitore batterie standard | per XM, XM-MOTOR | 138.000 | 20 | 165.600 |
| 59780 | Cinghia trasporto | per XM-MOTOR | 35.000 | 20 | 42.000 |
| 59783 | Borsa Pronto (Fotocamera + Mirino Plain) | per XM | 88.000 | 18 | 103.840 |
| 59784 | Borsa Pronto (Fotocamera + Mirino AE) | per XM | 88.000 | 18 | 103.840 |
| 59785 | Borsa Pronto semi-rigida | per XM | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59786 | Borsa Pronto morbida | per XM | 34.000 | 18 | 40.120 |
| 59790 | Schermo messa a fuoco M (microprismi) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59791 | Schermo messa a fuoco P (stigm /mic.) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59792 | Schermo messa a fuoco PM (stigm /mic.) standard | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59793 | Schermo messa a fuoco G (matt) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59794 | Schermo messa a fuoco L (reticolo) | per XM, XM-MOTOR | 62.000 | 18 | 73.160 |
| 59795 | Schermo messa a fuoco C1 (Microprismi) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59796 | Schermo messa a fuoco C2 (microprismi) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59797 | Schermo messa a fuoco C3 (microprismi) | per XM, XM-MOTOR | 45.000 | 18 | 53.100 |
| 59798 | Schermo messa a fuoco H (a croce) | per XM, XM-MOTOR | 62.000 | 18 | 73.160 |
| 59799 | Schermo messa a fuoco S (scala) | per XM, XM-MOTOR | 62.000 | 18 | 73.160 |

| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO NETTO | % IVA | PREZZO IVATO |
|--|---|--------------|-------|--------------|
| ACCESSORI PER FOTOCAMERE REFLEX (Mod. XD, XG) | | | | |
| 50110 | Borsa pronto CH-1 per XD | 38.000 | 18 | 44.840 |
| 59810 | Borsa pronto per XG | 40.000 | 18 | 47.200 |
| 51700 | Borsa pronto CH-21 con prolunga (Reflex + ob.) per XG | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 52460 | Borsa pronto Reflex con Winder D o G per XD, XG | 52.000 | 18 | 61.360 |
| 52420 | Winder G per XG (escluso XG-1) | 203.000 | 20 | 243.600 |
| 52435 | Winder D per XD | 221.000 | 20 | 265.200 |
| 52570 | Dorso quartz data back D per XD | 217.000 | 20 | 260.400 |
| 59830 | Dorso quartz data back G per XG (Escluso XG-1) | 217.000 | 20 | 260.400 |
| 51750 | Autoelctroflash 360 PX per XD, XG | 316.000 | 20 | 379.200 |
| 51830 | Autoelctroflash 132 X per XD, XG | 120.000 | 20 | 144.000 |
| 51850 | Autoelctroflash 200 X per XD, XG | 127.000 | 20 | 152.400 |
| 51870 | Autoelctroflash 118 X per XD, XG | 80.000 | 20 | 96.000 |
| 52902 | Coperchietto oscuramento mirino per XG | 900 | 20 | 1.080 |
| 53400 | Kit cinghia tracolla per XD, XG | 9.000 | 20 | 10.800 |

ACCESSORI PER FLASH (Mod. 320, 320 X)

| | | | | |
|-------|--|--------|----|--------|
| 52060 | Set schermi diffusori e filtri colorati per Flash 320 X | 66.500 | 20 | 79.800 |
| 52210 | Schermo grandangolare W1-A (28 mm) per Flash 320 X | 2.800 | 20 | 3.360 |
| 51990 | Alimentatore a rete AC-5 per Flash 320, 320 X | 52.500 | 20 | 63.000 |
| 59835 | Sensore Flash separato per luce indiretta, mantiene il controllo automatico dei Flash 320, 320 X con le fotocamere Minolta | 22.000 | 20 | 26.400 |

ACCESSORI PER FOTOCAMERE COMPATTE 24 x 36

(Mod. AF-2, F2, HI-S2)

| | | | | |
|-------|---|--------|----|--------|
| 54700 | Filtro ultravioletto L37 (UV) \varnothing 46 mm per AF-2, F2 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54701 | Filtro Skylight 1B (1A) \varnothing 46 mm per AF-2, F2 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54705 | Filtro giallo Y52 \varnothing 46 mm per AF-2, F2 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54707 | Filtro Azzurro 80B \varnothing 46 mm per AF-2, F2 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 54711 | Filtro Grigio ND-2X \varnothing 46 mm per AF-2, F2 | 14.500 | 18 | 17.110 |
| 59845 | Coperchietto ob. per AF-2, F2 | 2.100 | 20 | 2.520 |
| 58330 | Coperchietto ob. per HI-S2 | 1.900 | 20 | 2.280 |

ACCESSORI PER FOTOCAMERE 16 mm

(Mod. 16 MG, 16 PS, 16-2, 16 MG-S, 16 QT)


| | | | | |
|-------|---|-------|----|-------|
| 59870 | Pellicola B/W ASA 100 per fot. 16 mm | 2.900 | 18 | 3.422 |
| 59872 | Pellicola color neg. ASA 100 per fot. 16 mm | 4.900 | 18 | 5.782 |

TABELLA INFORMATIVA ACCESSORI IN CORREDO


| PRODOTTO | MODELLI | IN CORREDO |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Fotocamere Reflex 24 x 36 | XD-7, X-700, X-500, X-300 | 2 batterie 1,5 V, cinghia tracolla (set), coperchietto body, libretto istruzioni |
| Obiettivi MD | Tutte le focali | Coperchietto anteriore e posteriore. Per gli altri accessori di corredo (astuccio e paraluce) consultare tabella informativa obiettivi MD. Lib. istr. |
| Fotocamere compatte 24 x 36 | CL-E | 2 batterie 1,5 V, cinghia tracolla (set), coperchietto ob., libretto istruzioni |
| | AF-C | 2 batterie 3 V, cinghia polso, libretto istruzioni |
| | AF-S/AF-SV/AF-E | Cinghia polso, coperchietto ob., libretto istruzioni |
| | GF | Borsa, coperchietto ob., libretto istruzioni |
| | Ob. 40 mm f 2.0 per CL-E | Paraluce coperchietti ob. anteriore/posteriore, libretto istruzioni |
| | Ob. 28 mm. e ob. 90 mm. per CL-E | Astuccio paraluce, coperchietti ob. anteriore/posteriore, libretto istruzioni |
| Fotocamere Pocket 110 | Weathermatic-A | Cinghia polso, guarnizione gomma « O-ring », libretto istruzioni |
| | 460 TX, 450 EX, 430 EX | Astuccio, cinghia polso, libretto istruzioni |
| Fotocamere Disco | Disc-7, Disc-5 | Cinghia polso, libretto istruzioni |
| | AC-101, AC-301 | Borsa, cinghia polso, libretto istruzioni |
| Cineprese mute | XL-601, XL-401 | Coperchietto ob., libretto istruzioni |
| Cineprese sonore | XL-84S, XL-64S, XL-42S | Microfono standard 2, auricolare 2, coperchietto ob., libretto istruzioni |
| Flash elettronici | 360 PX | Borsa, diffusore grand. W-1A, cavetto syncro PC, libretto istruzioni |
| | 280 PX | Borsa, diffusore grand., libretto istruzioni |
| | 132 PX | Borsa, diffusore grand. W-1, libretto istruzioni |
| | 200 X, 118 X | Borsa, libretto istruzioni |
| | EF Flash per Compatta AF-C | Borsa, 2 batterie 1,5 V, libretto istruzioni |
| | 80 PX Macro-anulare | Unità di controllo 80 PX, anello adatt. Ø49 mm e Ø 52 mm. Auto electro Flash macro con borsa, libretto istruzioni |
| | AE-Flash per CL-E | Borsa, libretto istruzioni |
| | 132 X | Borsa, diffusore grand. W-1, cavetto syncro PC, libretto istruzioni |
| Motori e Winders | Motor Drive 1 | Solo Body, libretto istruzioni |
| | Winder D, G | Astuccio, libretto istruzioni |
| Dorsi datari | Dorso data MFB | 2 batterie 3 V, libretto istruzioni |
| | Dorso data D,G,1,C | 2 batterie 1,5 V, libretto istruzioni |
| Duplicatori focale | 300 S, 300 L | Astuccio, coperchietti anteriore/posteriore, libretto istruzioni |
| comandi a distanza Fotocamere | 1R-1 (set) | Ricevitore IR-1 con borsa, trasmettitore IR-1 con borsa, staffa IR-1, cavo raccordo IR-1 (A), 1 batteria 9 V, libretto istruzioni |
| Impugnature | Power Grip-2 (set) | Impugnatura, staffa 2, cartuccia potabatterie, cavo OC, libretto istruzioni |
| Binocoli | Serie Compact, Pocket, Mariner | Astucci e cinghie, libretto istruzioni |
| Soffietti | Auto Bellows III | Cavo raccordo AB III, anello adattatore AB III, scatto flessibile II, libretto istruzioni |
| | Bellows IV | Cavo raccordo AB III, libretto istruzioni |
| Treppiedi | TR-1 | Borsa, libretto istruzioni |
| Lenti addizionali | Set (3 pz.) | Astuccio, libretto istruzioni |
| Comandi a distanza Cineprese | Set comando dist. via radio FM | Ricevitore, microfono, libretto istruzioni |
| Proiettori sonori | Sound 7100 | Custodia antipolvere, bobina 180 ml., microfono standard, auricolare spazzolino pulizia, taglierina incorporata, libretto istruzioni |
| Filtri colorati per Flash | Set Filtri per 132 X | Astuccio, filtri: R, Y, G, B, A13, ND-2X, ND-4X, libretto istruzioni |
| Pannelli diffusori (set) per Flash | Set pannelli diffusori per 360 PX | Adattatore, Pannello diff. W-1 (28 mm), pannello diff. W2 (24 mm), pannello diff. tele T-1B (100mm), Filtri colorati: ND-2X, A13, B, G, Y, R |
| Ombrellini riflettenti (set) | Bounce Reflector set | Ombrellino riflettente, supporto, adattatore 1 (per Flash 360), Adattatore 2 (per flash 132 PX, 132 X), borsa, libretto istruzioni |
| Esposimetri | Flash Meter III | Borsa, diffusore sferico, cinghia tracolla, attacco per luce riflessa, libretto istruzioni |
| | Autometer III, III F | Borsa, diffusore sferico, cinghia tracolla, libretto istruzioni |
| | Color Meter II | Borsa, cinghia tracolla, coperchietto ob., libretto istruzioni |
| | Flash color receptor | Borsa, libretto istruzioni |
| | Spotmeter M | Borsa, cinghia tracolla, coperchietto ob., libretto istruzioni |
| | Auto Spot II | Borsa, paraluce gomma, oculare in gomma, cinghia polso, coperchietto ob., filtro ND (4 EV) con astuccio, anello adattatore per lente add., libretto istruzioni |
| | Booster set II | Attacco Spot per uso Booster su banco ottico o mirino Reflex, attacco microscopio, attacco per mirino delle Reflex del Booster, attacco per piano focale 24 x 36 del Booster, libretto istruzioni |

TABELLA INFORMATIVA ALIMENTAZIONE ARTICOLI MINOLTA

| ARTICOLI | | BATTERIA ALCALINO- MANGANESE O ALL'OSSIDO D'ARGENTO 1,5 V (UCAR EPX-76/A76) | BATTERIA AL LITIO 3 V (UCAR L76) | BATTERIA ALCALINO- MANGANESE 1,5 V (UCAR) E91 | BATTERIA AL Ni-Cd 1,5 V | BATTERIA ALCALINO- MANGANESE O ALL'OSSIDO D'ARGENTO 6 V (UCAR A 544/544) | BATTERIA ALCALINO- MANGANESE 9 V (UCAR) 522 |
|-------------|--|---|--|---|--|--|--|
| REFLEX | XD-7 X-700 X-500 X-300 | 2 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. | 1 pz. | | | | |
| COMPACT | CL-E AF-C AF-SV AF-S AF-E GF | 2 pz. 4 pz. | 2 pz. | 2 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. | 2 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. | | |
| 110 | WEATHERMATIC-A Pocket 460 TX Pocket 450 EX Pocket 430 EX | | | 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. | | | |
| CINEPRESE | Cinepresa XL-401 Cinepresa XL-601 Cinepresa XL-42S Cinepresa XL-64S Cinepresa XL-84S | | | 2 pz. 2 pz. 6 pz. 6 pz. 6 pz. | | | |
| FLASH | Flash 360 PX Flash 280 PX Flash 132 PX Flash 80 PX Flash 132 X Flash 200 X Flash 118 X Flash AF-C Flash CL-E | | | 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. | 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 4 pz. 2 pz. 2 pz. | | |
| MOTORI | Motor Drive 1 Winder G Winder D | | | 8 pz. 4 pz. 4 pz. | 8 pz. 4 pz. 4 pz. | | |
| DORSI DATA | Data Back MFB Quartz Data Back D Quartz Data Back G Quartz Data Back 1 Quartz Data Back C | 4 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. 2 pz. | 2 pz. | | | | |
| COM. | Trasmettitore IR-1 Ricevitore IR-1 | | | 2 pz. | | | 1 pz. |
| IMP. | Power Grip 2 | | | 6 pz. | 6 pz. | | |
| MIC. | Microfono Zoom Microfono Boom Comando FM (Micr) | | | 2 pz. 2 pz. 1 pz. | | | |
| ESPOSIMETRI | Flash Meter III Auto Meter III Auto Meter III-F Color Meter II Spot Meter M Auto Spot II Booster Set II | 6 pz. | | | | 1 pz. 1 pz. 1 pz. 1 pz. | 1 pz. 1 pz. |




P1: Schermo smerigliato con stigmometro orizzontale al centro. Può essere usato con tutti gli obiettivi Minolta per riprese in genere.



P2: Come il P1 ma progettato per facilitare la messa a fuoco con gli obiettivi più luminosi (f 1.2 - f 2.8).



Pd: Come il P1 ma con stigmometro inclinato 45°



PM: Schermo smerigliato « ACUTE-MATT » con corona centrale a microprismi. Schermo di messa a fuoco **standard**, montato sulle fotocamere X-700, X-500. Uso generale.



G: Schermo smerigliato completamente «MATT», per riprese in generale, consigliato anche per ripresa a distanza ravvicinata e con teleobiettivo.



L: Schermo smerigliato «MATT», a reticolo. Ideale per foto di architettura con l'obiettivo decentrabile SHIFT-CA 35 mm. Anche per uso generale.



S: Schermo smerigliato «MATT», con scala di misura graduata orizzontale e verticale. È stato progettato particolarmente per riprese Micro-Macrofotografiche (es. c/ microscopio) e per riprese astronomiche. Anche per uso generale.



H: Schermo smerigliato «MATT», con corona chiara al centro e doppia croce. Ideale per riprese Micro-Macrofotografiche con soggetti scuri per il forte ingrandimento. Utile anche per riprese astronomiche.

N.B. - La sostituzione e la messa a punto degli schermi di messa a fuoco viene eseguita esclusivamente dal personale specializzato del nostro centro assistenza.

TABELLA INFORMATIVA FILTRI E LENTI SPECIALI MINOLTA

| TIPO PELLICOLA | TIPO | TRATT. OTTICO* | COLORE | FATT. | AUM. ESPOS. | CARATTERISTICHE |
|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------|-------------|---|
| PER B/W | UV (L37) | AC | Trasparente (Pagienino) | 1 | 0 | Filtro universale che può essere usato in tutte le condizioni di ripresa in quanto assorbe completamente i raggi ultravioletti senza aumentare il fattore di esposizione. Particolarmente consigliabile per riprese con materiale in bianco-nero effettuate in alta montagna o dall'aereo in quanto riduce il velo atmosferico e l'effetto nebbia nelle fotografie di paesaggi migliorando la nitidezza dell'immagine. È consigliato soprattutto per fotografare al mattino presto o alla sera. Oltre che per ottenere immagini più nitide questo filtro è spesso impiegato come protezione della lente frontale dell'obiettivo. |
| | Y52 | AC | Giallo | 2 | 1 | Assorbe i raggi ultravioletti e neutralizza fino ad un certo livello i raggi blu e violetti permettendo un'ottima resa tonale in quelle fotografie in cui predominano molti colori vivaci. Crea un netto e perfetto contrasto tra il paesaggio ed il cielo blu e le nuvole. È particolarmente indicato per fotografie di giardini, prati, cespugli ecc. Permette una perfetta resa cromatica dei verdi, dei rossi e dei gialli e può essere considerato il filtro più utile, se non addirittura indispensabile per fotografie in esterni. |
| | O56 | AC | Arancione | 2,5-3 | 1,5 | Questo filtro permette la creazione di forti contrasti con il rosso e il giallo che risultano più chiari che ad occhio nudo, scurisce il blu e il verde. Attenua la foschia, permette una migliore resa dei dettagli nei paesaggi lontani e attenua i riflessi sulla superficie dell'acqua. È particolarmente indicato per fotografie al mare o in montagna. Nei ritratti attenua le imperfezioni della pelle scurisce il cielo e mette molto bene in risalto le nuvole. |
| | G0 | AC | Verde | 4 | 2 | Questo filtro è poco usato mentre si tratta di uno dei filtri più utili nella fotografia in bianco-nero. È particolarmente efficace nella fotografia di paesaggio in quanto aumenta e differenzia le tonalità di grigio, del fogliame che generalmente si contornano in un'unica tonalità. È utile anche nella fotografia in luce artificiale con lampade al tungsteno per aumentare la delicatezza dei grigi nei ritratti. Scurisce i verdi, scurisce il blu ed il rosso. |
| | R60 | AC | Rosso | 8 | 3 | Il filtro rosso produce effetti simili a quelli del filtro arancione, solo in modo assai più marcato. Assorbe i raggi verdi, gialli e blu ultra-violetti, schiarendo gli oggetti rossi e gialli. Nelle fotografie in esterno in pieno sole con pellicole pancromatiche, questo filtro ha un notevole effetto sul contrasto, in quanto scurisce il cielo blu rendendolo praticamente nero. Esso consente anche la penetrazione del velo atmosferico ed è quindi di grande utilità per riprese con teleobiettivi molto potenti da grande distanza e con condizioni di tempo non eccellenti, permettendo di ottenere effetti plastici molto interessanti. Poiché schiarisce la carnagione e le labbra fino a dare ai volti un pallore irreali, consente di ottenere fotografie di grande drammaticità. È indispensabile nella fotografia con pellicola bianco-nero all'infra-rosso. |
| PER COLORE | 1A (1B) | AC | Trasparente (Rosato) | 1 | 0 | Il filtro skylight assorbe i raggi ultravioletti, violetti e, in parte, quelli blu e verdi. È quindi indicato soprattutto per fotografare in pieno sole e può essere utilizzato con tutte le pellicole a colori. Migliora i ritratti che rende più caldi e può essere tenuto sempre montato sull'obiettivo come protezione. Attenua l'eccesso di blu che appare spesso in riprese all'aperto in alta montagna ed al mare. Questo filtro è simile al filtro UV anche se è leggermente diverso nei risultati ed essendo trasparente consente di essere utilizzato anche con pellicole in bianco-nero. |
| | A12 (85A) | AC | Ambra | 2 | 1 | Filtro di conversione. Permette di utilizzare le pellicole invertibili tipo A (3400°K) in esterni in luce diurna. Senza il filtro l'immagine risulterebbe bluastra. È un filtro particolarmente usato dai professionisti. |
| | B12 (80B) | AC | Azzurro | 2 | 1 | Filtro di conversione, permette di utilizzare le pellicole a colori tarate per luce diurna (5500°K) con lampade o illuminatori a 3400°K. Senza filtro la fotografia risulterebbe rossastra. È un filtro particolarmente usato dai professionisti. |
| PER TUTTI I TIPI DI PELLICOLA | Polarizzatore | - | Grigio | 3-4 | 1,5-2 | La caratteristica di questo filtro è quella di eliminare i riflessi provocati da superfici lucide non metalliche (acqua, ghiaccio, vetro, carta lucida ecc...) mettendo in risalto i dettagli che si trovano al di sotto o al di sopra di tali superfici. L'effetto di estinzione dei riflessi è chiaramente visibile attraverso il mirino dell'apparecchio ruotando il filtro stesso. È particolarmente indicato nella riproduzione di stampe e quadri ed è molto utile per il controllo della luminosità del cielo, che tende a scurire leggermente eliminando il velo causato dal pulviscolo atmosferico. Se usato con pellicola a colori da fotografie di grande purezza cromatica il filtro è montato su un doppio anello che consente la sua rotazione una volta che è stato avvitato all'obiettivo. È la possibilità di ruotare è essenziale perché solo in questo modo è possibile ad occhio trovare l'inclinazione giusta per eliminare riflessi indesiderati. Prima di montarlo sull'obiettivo comunque, guardate la scena che volete fotografare attraverso il filtro facendolo ruotare finché non otterrete l'effetto desiderato e prendete nota della posizione dell'asse del filtro con riferimento all'indice. Poi montate il filtro sulla fotocamera in quella posizione. Tenete ben presente che il massimo effetto polarizzatore lo si ha riprendendo la parte riflettente tra i 30° ed i 40°. Il fattore filtro varia da 2,5 a 4 in funzione della quantità di luce esclusa. |
| | ND-2X | AC | Grigio | 2 | 1 | Filtro utile sia in riprese bianco-nero che a colori. I filtri ND a densità neutra sono indicati soprattutto per fotografare con pellicole molto sensibili in condizioni di estrema luminosità in quanto anche il diaframma più chiuso consentito dai molti obiettivi, è spesso eccessivo per fotografie in condizioni di luce molto intensa. Esistono inoltre, soggetti molto luminosi che richiedono l'impiego di filtri ND (Neutral Density). Essi servono anche per sfocature marcate o per riprese volutamente mosse. Questi filtri assorbono in modo eguale tutte le radiazioni e quindi portano una diminuzione del passaggio di luce eguale per tutto lo spettro. Molto utile, oltre che nella fotografia, anche nel cinema dove non è possibile aprire o chiudere il diaframma a piacimento poiché il tempo, cioè la cadenza di ripresa, deve essere sempre la stessa per non avere poi in proiezione scene accelerate e scene rallentate. Col filtro neutro, invece, è possibile controllare l'apertura del diaframma e quindi la profondità di campo, poiché il maggior passaggio di luce che deriva dall'apertura del diaframma viene compensato dalla presenza del filtro grigio neutro. In fotografia il filtro grigio può servire in determinate condizioni in cui sia richiesta una posa molto lunga, molto più lunga di quanto consenta la massima chiusura del diaframma dell'obiettivo. Il filtro ND2X riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 50% richiedendo un raddoppio dell'esposizione. |
| | ND-4X | AC | Grigio | 4 | 2 | Simile al filtro ND2X riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 25% e richiede la quadruplicazione dell'esposizione, cioè l'apertura di due diaframmi. |
| | ND-8X | - | Grigio | 8 | 3 | Simile al filtro ND-2X, 4X, riduce l'intensità della luce che va a colpire l'obiettivo di circa il 13%. Richiede l'apertura di 3 diaframmi. |
| | Portrayer P | - | Trasparente | - | - | Set di 3 filtri per ritratto. Tipo soft. Realizzato tramite laser, trattato per il colore e in grado di dare una rispondenza cromatica molto fedele. Tre differenti gradazioni (+1, +2, +3). Elegante astuccio pelle in corredo. |
| | Portrayer S | - | Trasparente | - | - | Set di 2 filtri per ritratto. Realizzato in due differenti gradazioni (+1, +2) lavora sulle alte luci dando il caratteristico alone luminoso (non diminuisce però il potere risolvente dell'obiettivo). Elegante astuccio pelle in corredo. |
| Lenti addiz. | - | - | - | 1 | 0 | Il primo passo verso la macro-fotografia si ottiene con le lenti addizionali. Queste lenti, offerte con varie potenze diottriche consentono di ridurre considerevolmente la distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo perché la lente addizionale, che non è altro che una lente positiva convergente, va a modificare il sistema ottico dell'obiettivo stesso riducendo la focale e di conseguenza la minima distanza di messa a fuoco. Più la lente è potente più si riduce la distanza e più si ingrandisce il soggetto. Con le lenti addizionali si ottengono nella ripresa rassicurati molti vantaggi. Innanzitutto non esistono problemi per quello che riguarda l'esposizione, il funzionamento del diaframma dell'obiettivo resta automatico e si sfrutta regolarmente la sua luminosità massima per la messa a fuoco. Quando fotografate con una lente addizionale, montate sempre la fotocamera su un cavalletto o, comunque appoggiatela su un sostegno ben stabile. Sono disponibili 3 versioni di lenti addizionali (NR 0, 1, 2). Le lenti 1 e 2 possono essere usate in combinazione per soggetti vicini fino a 23 cm. dall'obiettivo, mentre la lente Nr. 0 viene usata per messa a fuoco ravvicinata con teleobiettivi da 100 a 135 mm. di focale. |

* AC: Speciale trattamento ottico (Acromating coating) messo a punto dalla Minolta.

TABELLA INFORMATIVA OBIETTIVI MINOLTA MD

| OBIETTIVO | SCALA DIAFRAMMI | ELEMENTI/GRUPPI | ACCOPPIAMENTO ESOSIMMETRICO | BLOCCO DIAFRAMMA MINIMO ¹⁾ | ANGOLO DI CAMPO | MINIMA DISTANZA MESSA A FUOCO | Ø FILTRO | DIMENSIONI | PESO | PARALUCE DI CORREDO | PARALUCE OPZIONALE | ASTUCCIO DI CORREDO | ASTUCCIO OPZIONALE | BORSA CH-21 (con X-500) | BORSA CH-31 (con X-700, X-550) | BORSA CH-35 (con X-700, X-500) | 300S | 300L | ALTRI ACCESSORI DI CORREDO | ALTRI ACCESSORI OPZIONALI |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|--|------------------------------|
| MD 7,5 mm | f 4.0-22 | 12/8 | SI | NO | 180° | 0,50 m | Incorp. | Ø68 x 63 mm | 355 g | NO | - | SI | - | SI | SI | SI | NO | NO | Filtri: Normal, Y52, R60, A12 (85A), B12 (i80B), FLD | |
| MD 16 mm | f 2.8-22 | 10/7 | SI | SI | 180° | 0,25 m | Incorp. | Ø64,5 x 43 mm | 265 g | NO | - | SI | - | SI | SI | SI | NO | NO | Filtri: Normal, Y52, R60, B12 (80B). | |
| MD 17 mm | f 4.0-22 | 11/9 | SI | SI | 104° | 0,25 m | 72 | Ø75 x 53 mm | 325 g | NO | - | SI | - | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 20 mm | f 2.8-22 | 10/9 | SI | SI | 94° | 0,25 m | 55 | Ø64 x 43,5 mm | 240 g | SI | - | NO | LH-6 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 24 mm | f 2.8-22 | 8/8 | SI | SI | 84° | 0,25 m | 49 | Ø64 x 39 mm | 200 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 28 mm | f 2.0-22 | 9/9 | SI | SI | 75° | 0,30 m | 49 | Ø64 x 50 mm | 265 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 28 mm | f 2.8-22 | 7/7 | SI | SI | 75° | 0,30 m | 49 | Ø64 x 43 mm | 185 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 28 mm | f 3.5-22 | 5/5 | SI | SI | 75° | 0,30 m | 48 | Ø64 x 40 mm | 170 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 35 mm | f 1.8-22 | 8/6 | SI | SI | 63° | 0,30 m | 48 | Ø64 x 48 mm | 240 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 35 mm | f 2.8-22 | 5/5 | SI | SI | 63° | 0,30 m | 49 | Ø64 x 38 mm | 170 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 50 mm | f 1.2-16 | 7/6 | SI | SI | 47° | 0,45 m | 55 | Ø65 x 46 mm | 310 g | NO | SI | NO | LH-1 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 50 mm | f 1.4-16 | 7/6 | SI | SI | 47° | 0,45 m | 49 | Ø64 x 40 mm | 235 g | NO | SI | NO | LH-1 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 50 mm | f 1.7-22 | 6/5 | SI | SI | 47° | 0,45 m | 49 | Ø64 x 36 mm | 165 g | NO | SI | NO | LH-1 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 50 mm | f 2.0-22 | 6/5 | SI | SI | 47° | 0,45 m | 49 | Ø64 x 36 mm | 155 g | NO | SI | NO | LH-1 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 85 mm | f 2.0-22 | 6/5 | SI | SI | 29° | 0,85 m | 49 | Ø64 x 53,5 mm | 265 g | SI | - | NO | LH-1 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 100 mm | f 2.5-22 | 5/5 | SI | SI | 24° | 1,00 m | 49 | Ø64 x 65,5 mm | 310 g | Incor | - | NO | LH-2 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 135 mm | f 2.0-22 | 6/5 | SI | SI | 18° | 1,30 m | 72 | Ø79 x 96 mm | 725 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 135 mm | f 2.8-22 | 5/5 | SI | SI | 18° | 1,50 m | 55 | Ø64 x 81 mm | 385 g | Incor | - | NO | LH-2 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 135 mm | f 3.5-22 | 5/5 | SI | SI | 18° | 1,50 m | 49 | Ø64 x 72,5 mm | 285 g | Incor | - | NO | LH-2 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 200 mm | f 2.8-32 | 5/5 | SI | NO | 12° 30' | 1,80 m | 72 | Ø79 x 133 mm | 700 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 200 mm | f 4.0-32 | 5/5 | SI | NO | 12° 30' | 2,50 m | 55 | Ø64 x 116,5 mm | 410 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 300 mm | f 4.5-32 | 7/6 | SI | SI | 8° 10' | 3,00 m | 72 | Ø77,5 x 177,5 mm | 705 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | SI | SI | | |
| MD 300 mm | f 5.6-32 | 5/5 | SI | NO | 8° 10' | 4,50 m | 55 | Ø65 x 186 mm | 695 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | | |
| MD 400 mm APO | f 5.6-32 | 7/6 | SI | SI | 6° 10' | 5,00 m | 72 | Ø83 x 256,5 mm | 1.440 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | | |
| MD 600 mm APO | f 6.3-32 | 9/8 | SI | NO | 4° 10' | 5,00 m | Post. | Ø108,5 x 373,5 mm | 2.400 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | Filtri: Normal, Y52, O56, R60, Cinghia trasporto | |
| MD 24-35 mm | f 3.5-22 | 10/10 | SI | SI | 84°-63° | 0,30 m | 55 | Ø67 x 50 mm | 285 g | SI | - | NO | LH-6 | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MD 24-50 mm | f 4.0-22 | 13/11 | SI | SI | 84°-47° | 0,70 m | 72 | Ø75 x 69,5 mm | 390 g | SI | - | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 28-85 mm * | f 3.5-4.5-22 | 13/10 | SI | SI | 75°-29° | 0,80 m | 55 | Ø65,5 x 86,5 mm | 470 g | SI | - | NO | LH-8 | NO | NO | SI | SI | NO | | |
| MD 35-70 mm * | f 3.5-22 | 8/7 | SI | SI | 63°-34° | 0,80 m | 55 | Ø69 x 60,5 mm | 365 g | SI | - | NO | LH-4 | SI | SI | SI | SI | NO | | |
| MD 35-105 mm * | f 3.5-4.5-22 | 14/12 | SI | SI | 63°-23° | 1,50 m | 55 | Ø64 x 88 mm | 430 g | SI | - | NO | LH-8 | NO | NO | SI | SI | NO | | |
| MD 35-135 mm * | f 3.5-4.5-32 | 14/12 | SI | SI | 63°-18° | 1,50 m | 55 | Ø64 x 100 mm | 510 g | SI | - | NO | LH-10 | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 50-135 mm | f 3.5-32 | 12/10 | SI | SI | 47°-18° | 1,50 m | 55 | Ø68,5 x 118 mm | 480 g | SI | - | NO | LH-7 | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 70-210 mm * | f 4.0-32 | 12/9 | SI | SI | 34°-12° | 1,10 m | 55 | Ø72 x 153 mm | 635 g | SI | - | NO | LH-5 | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 75-150 mm | f 4.0-32 | 12/8 | SI | SI | 32°-16° 30' | 1,20 m | 49 | Ø64 x 113,5 mm | 445 g | SI | - | NO | LH-3 | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 100-200 mm | f 5.6-22 | 8/5 | SI | SI | 24°-12° 30' | 2,50 m | 55 | Ø64 x 171,5 mm | 595 g | SI | - | NO | LH-5 | NO | NO | NO | SI | NO | | |
| MD 100-300 mm * | f 5.6-32 | 13/10 | SI | SI | 24°-8° 10' | 1,50 m | 55 | Ø72 x 187 mm | 700 g | SI | - | NO | LH-9 | NO | NO | NO | NO | SI | | |
| MD 100-500 mm APO | f 8.0-32 | 16/11 | SI | SI | 24°-5° | 2,50 m | 72 | Ø90,5 x 331,5 mm | 2.080 g | SI | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | Set (3pz) Lens additional | |
| RF 250 mm | f 5.6 | 6-2/5 | NO | NO | 10° | 2,50 m | Post. | Ø66,5 x 58 mm | 250 g | SI | - | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO | Filtri: Normal, ND-4X | Filtri: ND-8X, Y52, O56, R60 |
| RF 500 mm | f 8.0 | 8-2/5 | NO | NO | 5° | 4,00 m | Post. | Ø83,5 x 98,5 mm | 635 g | SI | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | Filtri: Normal, Y52, O56, R60, ND-4X (F16) | |
| RF 800 mm | f 8.0 | 8-2/7 | NO | NO | 3° 10' | 8,00 m | Post. | Ø127 x 178 mm | 1.960 g | SI | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | Filtri: Normal, ND-4X (F16), NO F8, O56, Y52, R60 | |
| RF 1600 mm | f 11 | 6-2/5 | NO | NO | 1° 30' | 20,00 m | Post. | Ø179 x 325,5 mm | 6.290 g | Incor | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | SI | Filtri: ND F11, ND-4X (F22), O56, Y52, R60 | |
| SHIFT-CA 35 mm | f 2.8-22 | 9/7 | NO** | SI | 63° | 0,30 m | 55 | Ø83,5 x 71,5 mm | 555 g | SI | - | SI | - | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| MD 50 mm MACRO | f 3.5-22 | 6/4 | SI | SI | 47° | 0,23 m | 55 | Ø64 x 55,5 mm | 200 g | Incor | - | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO | Tube prolunga rapporto 1:1 | |
| MD 100 mm MACRO | f 4.0-32 | 5/4 | SI | SI | 24° | 0,45 m | 55 | Ø66 x 68,5 mm | 385 g | SI | - | SI | - | NO | NO | SI | SI | NO | Tube prolunga rapporto 1:1 | |
| AB 50 mm BELLOWS | f 3.5-32 | 6/4 | NO** | NO | - | - | **** | Ø57 x 24,5 mm | 110 g | SI | - | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| AB 100 mm BELLOWS | f 4.0-32 | 5/4 | NO** | NO | - | - | **** | Ø57 x 28,5 mm | 145 g | SI | - | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | | |
| BM 12,5 mm MICRO | f 2.0-16 | 4/4 | NO | NO | - | - | *** | Ø33 x 23,5 mm | 40 g | NO | - | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | | Anello adattatore M-1/M-2 |
| BM 25 mm MICRO | f 2.5-16 | 6/4 | NO | NO | - | - | *** | Ø33,5 x 17 mm | 40 g | NO | - | NO | - | NO | NO | NO | NO | NO | | Anello adattatore M-1/M-2 |
| MD 24 mm VFC | f 2.8-22 | 9/7 | SI | SI | 84° | 0,30 m | 55 | Ø64,5 x 50,5 mm | 340 g | SI | - | SI | - | SI | SI | SI | NO | NO | | |
| MC 85 mm VARISOFT | f 2.8-16 | 6/5 | SI | NO | 29° | 0,80 m | 55 | Ø70 x 80 mm | 430 g | NO | SI | SI | - | SI | SI | SI | SI | NO | | |

* Capacità macro

** Diaframma automatico

*** Portafiltri in gelatina opzionale cod. 51155. Questi obiettivi necessitano dell'anello adattatore M-1 o M-2 (cod. 53150 o cod. 53152)

**** Portafiltri in gelatina opzionale cod. 51160 / con anello adattatore Ø 55 mm cod. 51170 e para(ke) in corredo



ROSSI & C. S.p.A.

capitale sociale lire 1.680.000.000 versato lire 1.080.000.000
articoli fotocinematografici

via ticino, 40 - 50019 osmannoro - sesto fiorentino (firenze)
telefoni (055) 37.10.02 - telex 572188 rossif i
ind. telegrafico Rosario - Firenze